

codice	descrizione	Prezzo
--------	-------------	--------

	Cloud	High Bay Light	
L100144	100W 13346 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	256,00
L100244	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	287,00
L100344	200W 27437 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	391,00
L100444	230W 30704 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	422,00
L100144E	100W 13346 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	402,00
L100244E	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	433,00
L100344E	200W 27437 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	537,00
L100444E	230W 30704 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	568,00
L100145	100W 14096 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	258,00
L100245	150W 18367 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	289,00
L100345	200W 27990 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	390,00
L100445	230W 29196 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	425,00
L100145E	100W 14096 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	404,00
L100245E	150W 18367 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	435,00
L100345E	200W 27990 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	536,00
L100445E	230W 29196 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	571,00
L100147	100W 14641 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	267,00
L100247	150W 20976 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	305,00
L100347	200W 28958 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	396,00
L100447	230W 32867 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile	455,00
L100147E	100W 14641 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	413,00
L100247E	150W 20976 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	451,00
L100347E	200W 28958 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	542,00
L100447E	230W 32867 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Driver fisso non dimmerabile + Emergenza compresa	601,00
L150144	100W 13880 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	317,00
L150244	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	342,00
L150344	200W 27437 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	451,00
L150444	230W 27938 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	469,00
L150144E	100W 13880 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	463,00
L150244E	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	488,00
L150344E	200W 27437 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	597,00
L150444E	230W 27938 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	615,00
L150145	100W 13529 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	317,00
L150245	150W 18838 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	342,00
L150345	200W 26998 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	451,00
L150445	230W 31962 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	469,00
L150145E	100W 13529 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	463,00
L150245E	150W 18838 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	488,00
L150345E	200W 26998 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	597,00
L150445E	230W 31962 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	615,00
L150147	100W 14385 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	312,00
L150247	150W 20287 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	360,00
L150347	200W 27231 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	459,00
L150447	230W 32916 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67	489,00
L150147E	100W 14385 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	458,00
L150247E	150W 20287 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	506,00
L150347E	200W 27231 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	605,00
L150447E	230W 32916 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver	connettore IP67 + Emergenza compresa	635,00

	Cloud	High Bay Light	High Temperature	
L100344HT	150W 22846 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura		411,00
L100345HT	150W 22753 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura		410,00
L100347HT	150W 23213 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura		416,00
L100344HTE	150W 22846 lm ottica 60° CCT 4000K	connettore IP67 Nera per ambienti alta temperatura + Emergenza compresa		557,00
L100345HTE	150W 22753 lm ottica 90° CCT 4000K	connettore IP67 Nera per ambienti alta temperatura + Emergenza compresa		556,00
L100347HTE	150W 23213 lm ottica 120° CCT 4000K	connettore IP67 Nera per ambienti alta temperatura + Emergenza compresa		562,00

	Zoom	Flood Light	
L340644	30W 4427 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K	1-10V	156,00
L340744	60W 9137 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K	1-10V	203,00
L340844	100W 13753 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K	1-10V	214,00
L340944	150W 20938 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K	1-10V	293,00
L341044	200W 27520 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K	1-10V	305,00
L341144	240W 32930 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K	1-10V	318,00
L341244	320W 47245 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K		632,00
L341344	400W 57151 lm ottica simmetrica 60° CCT 4000K		678,00

L341149	30W 4289 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K 1-10V	156,00
L341249	60W 8574 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K 1-10V	203,00
L341349	100W 13309 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K 1-10V	214,00
L341449	150W 20340 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K 1-10V	293,00
L341549	200W 26249 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K 1-10V	305,00
L341649	240W 30130 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K 1-10V	318,00
L341749	320W 46850 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K	632,00
L341889	400W 57189 lm ottica asimmetrica 89*141° CCT 4000K	678,00
L341443	145W 20137 lm ottica 40*140° CCT 4000K 1-10V	293,00
L341543	200W 25771 lm ottica 40*140° CCT 4000K 1-10V	305,00
L341643	240W 30018 lm ottica 40*140° CCT 4000K 1-10V	318,00
L341743	320W 45845 lm ottica 40*140° CCT4000K	632,00
L341843	400W 55316lm ottica 40*140° CCT4000K	678,00
New Module Flood Light		
L312349	230W 34840 lm ottica 100°x60° CCT 4000K	532,00

Keen Mast Lighting		
L400441	210W 28129 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400442	230W 33123 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400444	230W 33794 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400449	230W 30389 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400849	230W 31982 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400541	425W 54828 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.310,00
L400542	450W 65559 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.362,00
L400544	450W 65742 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.362,00
L400549	450W 60739 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.362,00
L400949	450W 64314 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.362,00
L400841	640W 83458 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.885,00
L400842	680W 98065 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.987,00
L400844	680W 100120 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.987,00
L401249	680W 88995 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.987,00
L401349	680W 95374 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.987,00
L400641	853W 111004 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.435,00
L400642	915W 131153 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.590,00
L400644	915W 134074 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.590,00
L400649	915W 117556 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.590,00
L401049	915W 127084 lumen ottica asimmetrica AF2 CCT 130x40° 4000K RA>70 connettore IP67	2.590,00
L400741	1290W 166091 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.470,00
L400742	1380W 196280 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.638,00
L400744	1380W 200624 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.638,00
L400749	1380W 176614 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.638,00
L401149	1380W 191069 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.638,00

Vaio Street Light		
L500349	35W 4953 lumen ottica asimmetrica 1M CCT4000 driver programmabile	275,00
L500549	55W 7658 lumen ottica asimmetrica 1M CCT4000 driver programmabile	295,00
L500649	55W 7707 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	295,00
L501749	70W 9144 lumen ottica asimmetrica 1M CCT4000K driver programmabile	324,00
L501849	70W 9129 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000K driver programmabile	324,00
L500749	90W 12825 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	360,00
L500849	90W 12550 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	360,00
L500949	120W 16410 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	400,00
L501049	120W 16310 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	400,00
L501149	150W 20488 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	495,00
L501249	150W 21249 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	495,00
L501449	180W 23316 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	565,00
L501649	200W 27586 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	588,00

Trunk Linear Rail Lighting		
L640242	75W 11238 lm ottica 30 gradi 4000K driver 1-10V programmabile da usare con L905400	188,00
L650242	75W 11238 lm ottica 30 gradi 4000K driver DALI da usare con L905400	209,00
L641242	75W 11238 lm ottica 30 gradi 4000K driver 1-10V programmabile + Emergenza da usare con L905400	283,00
L651242	75W 11238 lm ottica 30 gradi 4000K driver DALI + Emergenza da usare con L905400	302,00
L640244	75W 10636 lm ottica 60 gradi 4000K driver 1-10V programmabile da usare con L905400	188,00
L650244	75W 10636 lm ottica 60 gradi 4000K driver DALI da usare con L905400	209,00
L641244	75W 10636 lm ottica 60 gradi 4000K driver 1-10V programmabile + Emergenza da usare con L905400	283,00
L651244	75W 10636 lm ottica 60 gradi 4000K driver DALI + Emergenza da usare con L905400	302,00
L640245	75W 11045 lm ottica 90 gradi 4000K driver 1-10V programmabile da usare con L905400	188,00
L650245	75W 11045 lm ottica 90 gradi 4000K driver DALI da usare con L905400	209,00
L641245	75W 11045 lm ottica 90 gradi 4000K driver 1-10V programmabile + Emergenza da usare con L905400	283,00
L651245	75W 11045 lm ottica 90 gradi 4000K driver DALI + Emergenza da usare con L905400	302,00

XFlat Tri Proof Light		
------------------------------	--	--

L701347	Lampada alluminio stagna 22W 3098 lumen Milky cover 4000K 60 cm con clips	62,00
L701447	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K 1,20 mt con clips	96,00
L701547	Lampada alluminio stagna 55W 7766 lumen Milky cover 4000K 1,50 mt con clips	115,00
L701647	Lampada alluminio stagna 55W 7766 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante 1,50 mt con clips	121,00
L701747	Lampada alluminio stagna 22W 3098 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante 60 cm con clips	66,00
L701847	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante 1,20 mt con clips	100,00
L702047	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K + Emergenza alimentazione passante 1,20 mt con clips	156,00
L702147	Lampada alluminio stagna 55W 7766 lumen Milky cover 4000K + Emergenza alimentazione passante 1,50 mt con clips	180,00
L751347	Lampada alluminio stagna 22W 3098 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante driver DALI 60 cm con clips	96,00
L751447	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante driver DALI 1,20 mt con clips	148,00
L751547	Lampada alluminio stagna 55W 7766 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante driver DALI 1,50 mt con clips	168,00

HiSense Light Management		
L800100	Modulo controllo master con indirizzamento di 12 moduli slave gateway	829,50
L800101	Modulo controllo master con indirizzamento di 32 moduli slave gateway	1.274,00
L800102	Modulo controllo master con indirizzamento di 64 moduli slave gateway	1.655,50
L800103	Modulo controllo master con indirizzamento di 250 moduli slave gateway	2.226,00
L800104	Light controller 8 uscite 16 ingressi	948,00
L800105	Modulo misto 8 IN - 8 OUT	613,00
L800106	Modulo a 8 uscite relè	439,00
L800107	Modulo per controllo sbarra, 1 IN relè	202,00
L800108	Modulo per contr sbarra, 1IN + 2out relè	314,00
L800200	Modulo gateway per controllo sistemi DALI	411,00
L800300	Sensore DALI di luminosità e presenza	369,00
L800301	Sensore DALI di luminosità e presenza grandi altezze	369,00
L800400	Modulo tastiera a 8 pulsanti da incasso	434,00
L800401	Tastiera a sfioramento	342,00
L800402	Pannello touchscreen	1.011,00
L800500/1	Alim AC/DC switching 24 V	132,00
L800500/2.5	Alim AC/DC switching 24 V	230,00
L800500/4	Alim AC/DC switching 24 V	279,00
L800500/6.5	Alim AC/DC switching 24 V	300,00
L800500/10.0	Alim AC/DC switching 24 V	362,00
L800600	Cavo Bus metro	3,00
L800700	Software di programmazione semplificata	-
L800701	Software completo per la programmazione	-
L800702	Software per applicazioni da remoto	1.979,00

Spare Accessori		
L901200	Connettore di alimentazione 3 pin protezione IP 67 per lampade Cloud-Cover	10,66
L901600	Staffa di montaggio a muro serie Cloud 100/150W	32,00
L901800	Staffa di montaggio a muro serie Cloud 200/230W	32,00
L901900	Diffusore a campana PC per serie Cloud 100/150W	37,00
L902000	Diffusore a campana Alluminio grigio per serie Cloud 100/150W	30,00
L902100	Diffusore a campana Alluminio grigio per serie Cloud 200/230W	37,00
L902800	Puntatore laser per lampade Keen	125,00
L903300	Supporto metallico zincato per proiettore Keen 230-450-680W	197,00
L903500	Supporto metallico zincato per proiettore Keen 915-1380W	246,00
L903600	Supporto metallico zincato per proiettore Cover	162,00
L903700	Staffa testa palo per montaggio 2 supporti L903300	525,00
L903800	Staffa testa palo per montaggio 4 supporti L903300	1.053,00
L904000	Staffa torre faro per montaggio 3 supporti L903500	807,00
L904100	Staffa testa palo per montaggio 2 supporti L903600	520,00
L904200	Staffa testa palo per montaggio 4 supporti L903600	663,00
L904700	Soccorritore elettronico di emergenza per lampade LED potenza 28W autonomia 90 minuti	140,38
L905000	Supporto metallico zincato per attacco a muro Vaio	76,00
L905100	Funi ed accessori per montaggio sospeso serie Xflat con clips	7,00
L905200	Molla per montaggio a sospensione Xflat con clips	1,50
L905300	Binario cieco in alluminio 1437 mm per serie Trunk	29,00
L905400	Binario elettrico 1437 mm 8 conduttori per serie Trunk	44,00
L905500	Connettore IP67 PG13.5 per serie Trunk	2,00
L905600	Box di chiusura per serie Trunk	20,00
L905700	Box di alimentazione IP54 per serie Trunk	45,00
L905800	Kit di protezione in silicone per serie Trunk	3,00
L905900	Kit per montaggio a soffitto per serie Trunk	2,00
L906000	Kit per montaggio a sospensione con cavo in acciaio 2m per serie Trunk	6,00
L906100	Modulo con sensore di presenza IP54 1437 mm per serie Trunk	96,00
L906200	Tappo di chiusura per serie Trunk	7,00
L906300	Connettore di alimentazione femmina 8 pin per serie Trunk	7,00
L004001	Supporto magnetico per puntatore laser proiettori Keen	38,00

Driver		
LSV-035B012	LED driver tensione costante 35W 12Vdc & 0~13,3A output IP67	40,76

